

Mit dem nachstehenden Link gelangen Sie auf die betreffende horesga-Seite, klicken Sie dazu [hier](#)
 In der PDF-Datei befinden sich - je nach Ansicht - weitere Weblinks, über die Sie auf weitere horesga-Seiten geleitet werden.



Wo und wann stand was in den Fachmedien?

Die Suchmaschine für Hotellerie und Gastronomie

Branchen-Beamer



Energiesparwunder
mit Energiestromkosten: mind. 3 J/Anno
 > Inverter > Inverter-Zonen > Nacht-
 > Low speed control > Abgabe Referenzwerte



NEU

ECO-GREENSTAR®-SAFE 200-LAPTOP
H x B x T 220 x 450 x 450 mm
 ECO-GREENSTAR®-SAFE 100
 H x B x T 220 x 350 x 270 mm



TÜV
Alle Minibars
 und TÜV geprüft

ECO-GREENGLASS 40 / 40 Liter
Stromverbr auch bis 0,39 kWh / Tag möglich*
**Bestimmt die stromsparendste
 Minibar der Welt**

ECO-GREENSTAR® 30 / 30 Liter
Stromverbr auch bis 0,19 kWh / Tag möglich*
*Die wahlweise überlegene Raumtemperatur max. 25°C,
 entfeuchter Luft und Abart F-Gehalten im 3. Typen-Verfahren




Suche
Branchen
Medien









Klimatechnik im Best Western Hotel Lamm in Singen: Gutes Klima auch bei extremen Bedingungen - Panasonic



Im Hotel Lamm sollte ein neues, energieeffizientes Klimasystem installiert werden. Dabei stand nicht nur die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, die Gäste sollen nach dem Check-in ein wohltemperiertes Zimmer vorfinden, die Temperatur aber dann selbst einstellen können. > Um das familiengeführte Viersternehotel Lamm in Singen fit für die Zukunft zu machen, sollte es mit einem Klimasystem ausgestattet werden, das bei möglichst geringen Energiekosten für viel Komfort sorgt. Die Wahl fiel auf die „Eco-i“-VRF-Systeme und die speziellen Hotelsteuerungen von Panasonic. Das Hotel der Best Western Gruppe beherbergt neben Lobby und Bar auf fünf Etagen 78 Gästezimmer, neun Verwaltungsräume, einen Frühstücksraum sowie Tagungsräume. ... Effizienz auch unter Teillast Jedes der einzelnen Stockwerke mit Gästezimmern wird von einem Außengerät mit 28 Kilowatt Nennleistung versorgt. Für die Klimatisierung der Zimmer kommen die sparsamen VRF-zwei-Leiter-Systeme „Eco-i EX“ zum Einsatz, deren Innengeräte an der Wand angebracht sind. Die Außengeräte verfügen über hohe Kälteleistungszahlen (Energy-Efficiency-Ratio-(EEF-)Werte von bis zu 4,7) und Heizleistungszahlen (Coefficient-of-Performance-(COP-)Werte von bis zu 5,13). Bereits unter Teillast arbeiten die Geräte effizient und sorgen auch bei extremen Temperaturen noch zuverlässig für Wärme oder Kälte. Ein leistungsstarkes VRF-Außengerät mit 40 Kilowatt klimatisiert die Lobby sowie die Frühstücks- und Konferenzräume. Im Gegensatz zu den Wandgeräten auf den Zimmern sorgen in den Tagungsräumen Deckenauslässe für eine zugfreie Klimatisierung. Um Serverausfälle aufgrund von Überhitzung zu vermeiden, kam das „Serverline“-System von Panasonic zum Einsatz, das speziell für die zuverlässige Kühlung von Serverräumen entwickelt wurde. Zwei kombinierte Single-Split-Systeme mit Redundanzschaltung garantieren, dass die Kühlung immer zuverlässig läuft. Die Klimaanlage in der Privatwohnung des Hotelbesitzers läuft durch ein kleineres Multi-Split-System unabhängig vom VRF-System für die Gästezimmer. ... Vier Monteure in 14 Wochen > Die Umsetzung durch das Unternehmen BS-Klima aus Denzlingen erfolgte im laufenden Betrieb. Um laute Stemmarbeiten zu reduzieren, verlegten die Monteure die Kältemittel-, Elektro- und Kondensatleitungen über Putz. Abkofferungen, die wie Design-Zierleisten anmuten, sorgen für eine ansprechende Optik ...ff



Titel **Hotel&Technik**

Ausgabe **2020-02**

Seite **32-33**

Verlag **AT-Fachverlag GmbH**

Branchen-Links

[Klimatechnik, Luftreinigung, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter](#)

[Haustechnik und Sicherheit, Technik, Klimatechnik](#)



Spezial-Rechtsschutz

ERGO





Spezial-Rechtsschutz

ERGO

Ein starker Partner für die Hotellerie und Gastronomie



gastro work & funwear

Gastro Work- und Funwear von Chef Collection



AM LIEBSTEN IMMER

Genuss wie frisch aus der Backstube – am liebsten immer mit Resch&Frisch!



UNSERE HILFE NACH DER KRISE!

Finanzierungsoptionen für Ihre Spüllösung



